

UNABHÄNGIGES BATTERIE ZERTIFIKAT



ZERTIFIKATSNUMMER: 3C8ACCCC-8557-4964-88F5-F52FA587982F

FAHRZEUG

MARKE: Audi
MODELL: Q3 SB TFSIe - 13,0 kWh

KILOMETERSTAND: 42.491 km
FIN: WAUZZZF39N1002444
DATUM UND UHRZEIT:
06.10.26, 10:41

DURCHGEFÜHRT VON: Walter Schneider
Seelbach GmbH & Co. KG

ERGEBNISSE

Unabhängig
GESUNDHEITSZUSTAND (SOH)

88,6 %

ENERGIE

9kWh | 10kWh




WLTP-REICHWEITE

43km | 49km

BEWERTUNG

BENCHMARKING

Wie schneidet Ihr
Fahrzeug im Vergleich zu
vergleichbaren
Fahrzeugen ab?



PRÜFUNGEN

Batteriemanagementsystem (BMS)	✓
Batteriesensor	✓
Batteriemesswerte	✓
Batteriezellspannungen	✓
Fahrzeugkommunikation	✓



SCAN FOR DETAILS

AUSWERTUNG

AKZEPTABLER ZUSTAND – KEINE AUFFÄLLIGKEITEN FESTGESTELLT

Auf Grundlage der detaillierten Batteriediagnose mit dem AVILOO FLASH Test bestätigen wir hiermit, dass sich die Antriebsbatterie dieses Fahrzeugs in zufriedenstellendem Zustand befindet.

Die Antriebsbatterie ist daher offiziell AVILOO-zertifiziert.

Marcus Berger

Dr. Marcus Berger, CEO



ENERGIE

	Brutto	Netto (nominal)	Nutzbar
Aktuell:	11,5kWh	9,2kWh	9,2kWh
Neu:	13,0kWh	10,4kWh	10,4kWh

REICHWEITE

	WLTP	Typisch
Aktuell:	40-43km	32km
Neu:	45-49km	36km

ABLAUFPROTOKOLL

AVILOO Box verbunden. 10:41:54

FLASH Test gestartet.	✓
Datenerfassung gestartet.	✓
Fahrzeug erkannt.	✓
Datenerfassung abgeschlossen.	✓
Datenanalyse gestartet.	✓
Datenanalyse abgeschlossen.	✓

SENSOREN

Spannungssensor	✓
Stromsensor	✓
Temperatursensoren	✓
Zellspannungssensoren	✓

BMS


	Wert	Status
BMS-Ladezustand (SoC)*:	9%	
Genauigkeit der SoC-Berechnung:		✓
BMS-Gesundheitszustand (SoH)*:	86%	
Genauigkeit der SoH-Berechnung:		✓

MESSWERTE

	Min	Max	Delta	Status
Batterietemperatur	12,0°C	12,5°C	0,5°C	✓
Zellspannung	3,574V	3,587V	13mV	✓
Packspannung	344,1V			
Durchschn. Stromstärke	-2,0A			

ZELLSPANNUNGSDIAGRAMM

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1 - 20	3.584	3.583	3.585	3.583	3.584	3.585	3.586	3.585	3.584	3.585	3.585	3.585	3.583	3.584	3.583	3.582	3.583	3.585	3.584	3.585
21 - 40	3.585	3.585	3.583	3.585	3.584	3.584	3.585	3.582	3.582	3.577	3.584	3.585	3.585	3.583	3.583	3.585	3.584	3.585	3.585	3.585
41 - 60	3.585	3.586	3.585	3.584	3.585	3.584	3.583	3.584	3.584	3.585	3.585	3.585	3.584	3.584	3.583	3.584	3.585	3.586	3.584	3.583
61 - 80	3.584	3.583	3.585	3.585	3.585	3.585	3.584	3.584	3.585	3.585	3.583	3.585	3.583	3.582	3.582	3.583	3.581	3.574	3.584	3.587
81 - 96	3.582	3.583	3.584	3.587	3.586	3.586	3.587	3.585	3.584	3.583	3.583	3.583	3.582	3.583	3.586	3.586	/	/	/	/



*Die hier angezeigten Werte wurden direkt aus dem Batteriemanagementsystem (BMS) des Fahrzeugs ausgelesen und werden vom Fahrzeughersteller berechnet und bereitgestellt. Der angezeigte Gesundheitszustand (SoH) entspricht dem vom BMS gemeldeten Wert und ist CARA-zertifiziert.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Das Testergebnis enthält den aktuell berechneten Gesundheitszustand (SoH) der Antriebsbatterie. Die Bestimmung basiert auf den vom Fahrzeug bereitgestellten Daten. Diese werden mithilfe statistischer und analytischer Modelle durch die Algorithmen von AVILOO ausgewertet. Eine Manipulation der Daten im Steuergerät führt zu einem falschen Ergebnis. Der angegebene SoH weist bei mindestens 95 % der Referenzmessungen eine technisch bedingte Schwankungsbreite (Abweichung) von höchstens 3 % auf. Dabei ist zu beachten, dass diese Toleranz für die SoH-Bestimmung auf Zellebene gilt und nicht für den SoH der gesamten Batterie. Der Ladezustand einzelner Zellen kann variieren und dadurch den aktuellen SoH der Batterie negativ beeinflussen. Dies kann jedoch durch das Batteriemanagementsystem (BMS) oder im Rahmen einer Kalibrierung ausgeglichen werden. Das Ergebnis gibt den Zustand der Batterie zum Zeitpunkt des Tests wieder. Daraus lassen sich keine Rückschlüsse auf den künftigen Gesundheitszustand der Batterie ziehen. Aussagen zu mechanischen Schäden oder äußeren Einflüssen sind nicht Gegenstand dieser Diagnose.